

EMPACADORA GIGANTE SERIE LB4

CASE IH
AGRICULTURE



TAMAÑO DE PACA	
Ancho de paca, in (mm)	47 (1200)
Altura de paca, in (mm)	35 (900)
Longitud de paca, máxima, m (ft)	1.2- 2.75 (3.9-9)
TRANSMISION	
Velocidad del pistón, Golpes/minuto	48
Longitud de carrera in (mm)	2.79 (710)
RECOGEDOR	
Velocidad,rpm	144
Número de barras	4
Número de ganchos	128
Espaciamento entre ganchos, in (mm)	2.6 (66)
Ancho con deflectores, in (m)	88 (2.2)
Ancho de operación, in (mm)	86.6 (2200)
VOLANTE	
Diámetro del volante, in (mm)	37.4 (950)
Peso del volante, lb (kg)	584 (265)
SISTEMA DE ATADO	
Tipo	Doble anudador, alta resistencia
Número de anudadores	6
Capacidad de carretes de hilo	32 (16 por lado)
DIMENSIONES- EMPACADORA	
Ancho, ft (m)	9.6 (2.9)
Longitud con rampa plegada, ft (mm)	24.9 (7604)
Longitud con rampa extendida, ft (mm)	29.2 (8880)
Ancho con eje sencillo, ft (mm)	9.8 (2984)
Altura (parte superior de la barandilla), ft (mm)	10.25 (3133)
RODADOS	
Con eje tándem	500/50-17.0-14PR
ADITAMENTOS	
Engrase central	Auto - Lubricado
Engrase de anudadores	Auto - Lubricado
Monitor	Pro 700
Cámara	Opcional
Luces de trabajo	Standard
SISTEMA DE ALIMENTACION}	
Volumen de la camara cu ft (cu m)	10.6 (0.3)
Mando del alimentador	Engranajes en baño de aceite & Flecha TDF
Velocidad (ciclos/min)	42
Protección	Perno fusible
CONTROL DE DENSIDAD	
Tipo	3 vías de control
Sistema	Independiente sellado hidráulico
Cilindros de densidad	Doble acción
REQUERIMIENTOS DE TRACTOR	
Potencia a la TDF, hp (kW)	122 (91)
Tamaño flecha TDF	1.375 (35)
Velocidad TDF (rpm)	1000
Número de valvulas remotas	2
PESO DE MAQUINA BASE (VACIA Y CON RAMPA)	
Peso (eje en tándem), lbs (kg)	18,342 (8320)



Los accesorios que aparecen con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico.
 CNH de MEXICO, S.A. de C.V. Se reserva el derecho de realizar modificaciones a especificaciones,
 sin incurrir por ello en responsabilidad alguna.
 CNH de MEXICO, S.A. de C.V. Av. 5 de Febrero, No. 2117, Zona Industrial Benito Juárez,
 C.P. 76190, Querétaro, Qro. México. Tel: (442) 2 11 9100 / Fax: (442) 211 9194.